

MANÓMETROS DIFERENCIALES PN 8 CON FUELLE DN 100-150

Instrumentos idóneos para indicar bajas presiones diferenciales de fluidos gaseosos o líquidos que no presenten una viscosidad elevada, no cristalizables.



Precisión: $\pm 2.5\%$ del valor del fondo escala.

Amplitud de escala: 180°-270°.

Presión estática: max 8 bar.(opcionalmente 40 bar)

Temperatura ambiente: -40...+60°C.

Temperatura del fluido de proceso: >100°C

Grado de protección: IP 54 según IEC 529.

Conexión a proceso: En AISI 316 L.

Elemento sensible: Fuelle AISI 316 L.

Caja: En acero inoxidable.

Aro de cierre: A bayoneta, en acero inoxidable.

Visor: De cristal.

Mecanismo: En acero inoxidable.

Esfera: En aluminio con fondo blanco, con graduaciones y numeración en negro.

Aguja indicadora: En aluminio , negro.

ESCALA	Presion estatica estandard	Presión estatica opcional
0...16 a 0...40 mbar	2,5 bar	6 bar
0...60 a 0...250 mbar	6 bar	10 bar
0...400 mbar	8 bar	25 bar
0...0,6 bar	8 bar	25 bar
0...1,6 bar	8 bar	25 bar
0...2,5 a 0...25 bar	25 bar	40 bar

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.

Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona

Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es



OPCIONES

DESCRIPCIÓN
Contactos eléctricos inductivos (1)
Caja y aro de cierre en AISI 316
Grado de protección IP 65
Desengrasado para servicio Oxígeno (5)
Caja llena con baño de glicerina (Temperatura ambiente +15...+65°C)
Caja llena con baño de aceite silicónico (Temperatura ambiente -40...+65°C) (6)
Visor de seguridad en cristal doble estratificado.

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.

Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona

Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es