

PRESOSTATOS PARA INDUSTRIA CONEXIÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI316

Aplicaciones:

Los presostatos 711033 se usan para proporcionar protección a sistemas industriales corrosivos contra presiones no deseadas.

Con una construcción en policarbonato transparente que permite la visualización interior

Pueden conectarse a motores de corriente alterna monofásicos de hasta 2kW de potencia, el interruptor que incorporan es del tipo SPDT.

Para modificar el punto de consigna se debe retirar la carcasa.

Características técnicas:

- Temperatura ambiente -20-60°C
- Temperatura del medio -20+80°C
- IP66
- Conexión eléctrica prensaestopas M20x1,5
- Carga de corriente alterna 15 A
- Carga corriente continua 5 A
- Precisión 1,5%
- Otros rangos consultar

Materiales

- Conexión AISI316
- Diafragma AISI 316 (opcional PTFE, monel, Hastelloy C)
- Carcasa policarbonato



Tipo	Rango [bar]		Diferencial	Rearme	Contacto	Conexión
71103323	0,2	2,6	0,2	automático	SPDT	1/4" GAS H
71103326	0,5	10	0,8	automático	SPDT	1/4" GAS H

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.

Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona

Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es